

フロントアタッチメント

油圧ブレーカ・チゼル

- 抜群の破壊力と耐久性で、あらゆる現場での効率の良い作業が行えます。
- 用途、現場に合わせてお選びください。
- ミニショベル用もご相談ください。



掘削機・アタッチメント



GH-4 GH-10
(日本ニューマチック工業)

■チゼルの形状

形式	形状	主な用途
PC コアチゼル		● 岩盤破碎 ● 硬土床破碎
P デモリション ポイント		● コンクリート破碎 ● 岩盤破碎 ● 硬土床破碎 ● 道路工事
E フラット エンド		● 採石の二次破碎 ● ノロ等のはく離
FX フラット		● みぞ掘り ● 湯口等の切断 ● 法面破碎



TNB-6M TNB-14E Fc90 F20 TOP 60 TOP 200
(東空販売) (古河ロックドリル) (オカダアイヨン)

■仕様

適用機種	ZX27Uクラス				ZX70クラス			
	メーカー	日本ニューマチック工業	東空販売	古河ロックドリル	オカダアイヨン	日本ニューマチック工業	東空販売	古河ロックドリル
型式	GH-1	TNB-3M	Fc30	TOP 30	GH-4	TNB-6M	Fc90	TOP 60
打撃数 bpm	480~1,200	550~1,000	600~1,100	850~1,100	400~1,000	600~1,050	425~675	730~970
作動油圧 kg/cm ²	120~140	100~150	110~140	120~160	130~150	100~160	120~150	120~160
必要油量 L/min	10~25	25~45	25~45	24~35	50~120	40~70	45~80	48~80
油圧ホース径 吋	1/2	—	1/2	1/2	1/2	—	3/4	3/4
全長(チゼル付き) mm	1,023	1,151	1,140	1,206	1,682	1,375	1,550	1,570
質量(ブラケットチゼル付き) kg	85	164	159	185	475	318	450	375

適用機種	ZX120クラス				ZX200クラス			
	メーカー	日本ニューマチック工業	東空販売	古河ロックドリル	オカダアイヨン	日本ニューマチック工業	東空販売	古河ロックドリル
型式	GH-6	TNB-7E	Fc120	TOP 100	GH-10	TNB-14E	F20	TOP 200
打撃数 bpm	450~800	450~700	400~650	550~710	430~550	460~600	400~550	465~625
作動油圧 kg/cm ²	150~170	120~170	160~180	140~180	150~170	130~170	145~180	140~180
必要油量 L/min	90~150	70~110	70~110	80~115	165~210	130~170	125~160	120~160
油圧ホース径 吋	3/4	—	3/4	3/4	1	—	1	1
全長(チゼル付き) mm	1,950	1,764	1,878	1,890	2,421	2,190	2,255	2,205
質量(ブラケットチゼル付き) kg	870	903	775	840	1,550	1,550	1,500	1,430

上記以外のクラスのブレーカもごございますので弊社営業員にお問合せ下さい。

本カタログに記載されたものは、代表的機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。詳しい仕様につきましては、最寄りの営業所までご確認下さい。